

AC268

Zsaluziamotor vezérlő

Felszerelési útmutató

**Paraméterek:**

Tápfeszültség: 230Vac
Nyugalmi teljesítmény: 1W
Kapcsolt teljesítmény: 300W ohmos, 115W induktív
IP védelem: IP55
Megtanítható távirányítók: 20db
Működési idő: 5 perc
Váltási idő: 0,5 másodperc

Felszerelés:

Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba, redőnytokba történjen, több vevő esetében 20cm távolságot tartson egymástól. **Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen!**

Bekötés:

Kösse be a dugót:

- 1..... Kék nulla
- 2..... Barna fázis
- 3..... nem használt
- 4..... Zöld/sárga, védőföldelés

Kösse be a motor kábelt (amennyiben tartalmazza motor a dugóvéget, akkor csak csatlakoztassa)

- 1..... Kék közös
- 2..... Barna FEL
- 3..... Fekete LE
- 4..... Zöld/sárga Védőföldelés

Csatlakoztassa a motor kivezetését a vezérlőhöz, majd csatlakoztassa a hálózatra.

Mielőtt végleg bekötésre kerül a sor, célszerű egy ideiglenes kapcsolót vagy programozó kábelt használni, mert a rádió hozzátanításkor azt ki kell tudni kapcsolni.

Tanítások, funkciók, törlések:

Kapcsolja le vagy feszültség mentesítse a vezérlőt!

Válassza ki a kívánt csatornát (többcsatornás távirányító esetén) majd nyomja le legalább 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg a visszajelző LED-et, amikor már folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tápfeszültséget a vevőre. A motor megmozdul. Nyomja meg még egyszer a távirányító FEL gombját. Engedje el a gombot, ezzel a motor feltanulta a távirányítót.

További adók tanítása tápfeszültség alatti üzemmódban:

Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor egy kicsit (célszerű középállásba hagyni).

Nyomja meg az **új** távirányító FEL gombját egyszer. A motor fel-le mozdul.

Forgásirány váltás:

Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a motor. Nyomja meg a távirányító LE gombját egyszer. A motor fel-le mozdul.

Billentés funkció ki- és bekapcsolása:

Nyomja le a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul.

Nyomja meg egyszer ismét a STOP gombot. A billentés funkció üzemmódot váltott.

Távirányító törlése:

Figyelem! Ha minden távirányítót letöröl a motorról, akkor új távirányítót csak áramszünet után tud tanítani, ha több motort áramtalanít akkor fent áll a veszélye, hogy a tanítandó távirányítót mindegyik motor feltanulja.

Törlési folyamat: nyomja le és tartsa lenyomva a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul. Majd nyomja meg a rejtett gombot a távirányító hátulján. Ez az egy távirányító törlődik.